

# UȘI GLISANTE DIN ALUMINIU



*Soluția ideală pentru utilizarea unui spațiu mai mare*



Alegerea ușilor glisante din aluminiu va oferă o soluție modernă și elegantă pentru utilizarea unui spațiu cât mai mare și luminos. Acestea au o suprafață vitrată mare și o deschidere impunătoare.

- Se pretează atât la zona de terasă cât și pentru încăperi unde se dorește cât mai multă lumină naturală
- Temperatura ambientală interioară nu va fi afectată de cea exterioară

- Aluminiul poate fi personalizat și vopsit în orice culoare dintr-un paletar Ral pentru a se asorta cu restul clădirii.
- Dimensiunile pot ajunge până la 6m
- Pentru securitate, se pot adăuga senzori de avertizare în caz de vandalism.





Dimensiuni maxime (HxW) <b>3500 x 2700 mm</b>	Izolație termică (Uf) <b>1,07 W / m²K</b>	Etanșitatea la apă <b>E900 (900 Pa)</b>	Rezistența la încălcarea vântului <b>C4 (1600 Pa)</b>
Performanță acustică <b>Rw (C; Ctr) = 42 (-1; -3) dB</b>	Etanșitate max. test de presiune <b>4 (600 Pa)</b>	Nivel de energie  Super mare	
 <b>RC2 / WK2</b>			



## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Variants		CP 155 / CP 155-HI	CP 155-LS / CP 155-LS/HI	CP 155-LS/HI WITH MINERAJE LABEL
Visible width / height	Frame	52 mm	60 mm	60 mm
	Vent	102 mm	102 mm	102 mm
	T-profile	from 76 mm till 154 mm	from 76 mm till 154 mm	from 76 mm till 154 mm
	Meeting section	115 mm	115 mm	115 mm
	Threshold	60 mm	20 mm	69 mm
Overall system depth	Meeting section 4 doors	212 mm	212 mm	n/a
	Frame	155 mm / 242 mm (3-rail)	155 mm / 242 mm (3-rail)	192 mm
	Vent	68 mm	68 mm	68 mm / 105 mm
Maximal Element height		3000 mm	3000 mm	3000 mm
Maximal vent weight sliding vent		250 Kg	400 Kg	400 Kg
Maximal vent weight fixed vent		1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Rebate height		25 mm	25 mm	25 mm
Glass thickness		up to 52 mm	up to 52 mm	up to 61 mm
Glazing method		dry glazing with EPDM or neutral silicones	dry glazing with EPDM or neutral silicones	dry glazing with EPDM or neutral silicones
Thermal insulation		32 mm and 23 mm fibreglass reinforced polyamide strips with 3 chambers	32 mm and 23 mm fibreglass reinforced polyamide strips with 3 chambers	41 mm and 23 mm fibreglass reinforced polyamide strips with 5 chambers
HI variant		extra insulation gaskets	extra insulation gaskets	standard available



CP 155-LS/HI 3-rail



CP 155-LS/HI low threshold



CP 155-LS zero threshold

Note: Executam comenzi la nivel national si international. Preturile sunt orientative si nu contin tva. Durata medie de executie a unei lucrari este de 6-8 saptamani





**Adresa: Str. Reînvierii, nr.3**  
**Sector 2, București**  
**Telefon: 0767.11.00.22**  
**E-mail: [office@alcoGroup.ro](mailto:office@alcoGroup.ro)**  
**Web: [alcoGroup.ro](http://alcoGroup.ro)**

 **AlcoGroup**™  
quality first